



室名			床			巾木・腰壁		壁		天井				備考							
			床高	仕上	下地	仕上	H	仕上	下地	仕上	下地	天井高	廻り縁								
2階	便所 (改修後男子便所)	現況	FL-50	25角モザイクタイル貼り	一部撤去	押えコンクリート一部撤去	100角磁器タイル貼り 既存のまま	1300	E P 塗	既存のまま	モルタル下地 既存のまま	ケイカル板目透かし張り	既存のまま	木製下地 既存のまま	2350	塩ビ製	トイレブース撤去、和便器上部・衛生器具撤去(機械設備図参照)				
		改修後	FL-50	25角モザイクタイル貼り	撤去部分復旧	押えコンクリート撤去部分復旧	100角磁器タイル貼り 既存のまま	1300	E P 塗	既存のまま	モルタル下地 既存のまま	ケイカル板目透かし張り	既存のまま	木製下地 既存のまま	2350	塩ビ製	トイレブース新設、衛生器具新設(機械設備図参照)、和便器撤去後穴埋め				
【特記事項】 ・本工事は0.01mm以内及び第一種475℃以上発熱建築材料を用いない等、シックハウス対策を考慮した仕様とする。 ・解体工事を行う際に有機物質の含有分析調査を行う事とする。なお、有機物質の含有が認められた場合は適切に処分する。 ・和便器撤去部分は箱抜き部分まで解体。新設洋便器用貫通穴周辺は開口補強(折筋)しコンクリート(差筋)で埋め戻す事。						【防火認定番号】 ・庫9.5 化粧P B (GB-D) : OM-0524 (吉野石膏) ・庫12.5 P B (GB-R) : NM-8619 ・庫9.5 不燃化粧P B (GB-NC) : NM-1864 (吉野石膏) ・庫12.5 強化P B (GB-F) : NM-8615 ・庫12.5 耐水P B (GB-S) : OM-9826 (吉野石膏)						【凡例】 ・P B : せっこうボード ・強化P B : 強化せっこうボード ・耐水P B : シーリングせっこうボード ・化粧P B : 化粧せっこうボード(ジブートン) ・複層ビニル床シート : 超防汚性ビニル床シートFS(JIS A 5705) ・化粧ケイカル : 表面樹脂塗りけい酸カルシウム板 ・SOP : 合成樹脂調合ペイント塗り ・EP : 合成樹脂エマルジョンペイント塗り ・CL : クリアラッカー塗り									
図面番号		工 事 名					図面名		縮尺		田 中 建 築 設 計 室 TEL (0548) 58-2036 FAX (0548) 58-1565 一級建築士登録第208891号 田 中 潔						承認	設計	製図	設計 2025 年 06 月 09 日	
		石原水産株式会社 食品産業の輸出向け HACCP等対応施設整備緊急対策事業					2 階WC 平面詳細図		A-1:1/25、A-3:1/50												図面 No A - 20